

HINDERWET



BESCHIKKING

Nr.: 9241

Burgemeester en wethouders van Loon op Zand;

gezien de op 18 november 1992 ontvangen aanvraag van:

Camping De Roestelberg BV

Roestelbergseweg 3

5171 RL Kaatsheuvel

voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning
ingevolge de Hinderwet voor een: camping met bijbehorende gebou-
wen; gelegen aan Roestelbergseweg 3 te Kaatsheuvel;

overwegende dat de procedure overeenkomstig het bepaalde in
hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is
uitgevoerd;

dat geen adviezen zijn uitgebracht naar aanleiding van de
aanvraag voor de vergunning;

dat geen bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van de aan-
vraag voor de vergunning;

dat geen adviezen zijn uitgebracht naar aanleiding van het ont-
werp van de beschikking;

dat geen bezwaren zijn ingebracht naar aanleiding van het ont-
werp van de beschikking;

dat door de inrichting mogelijk te veroorzaken gevaar, schade of
hinder voldoende kan worden ondervangen door de bij dit besluit
behorende voorschriften;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Hinderwet en de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne;

B E S L U I T E N :

aan Camping De Roestelberg BV voornoemd, de gevraagde vergunning
te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Kaatsheuvel, 6-4-1993

Burgemeester en wethouders van Loon op Zand,
namens dezen,
het sectorhoofd Openbare Werken





voorschriften

behorende bij hinderwetvergunning nr.: 9241
van: Camping De Roestelberg bv
voor het perceel: Roestelbergseweg 3
voor een: camping met bijbehorende gebouwen
die door burgemeester en wethouders van Loon op Zand
is verleend op: 6-4-1993



J

inhoud

pagina

A. algemeen	2
B. afvalstoffen	3
C. bodem	5
D. brandveiligheid	6
E. gasflessen	7
F. gedragsvoorschriften	10
G. geluidhinder	11
H. opslag gevaarlijke stoffen	12
I. intern transport	13
J. koelinstallaties	13
K. opslag propaan	13
L. opslag olie in tank	14
M. verwarming	14
N. bereiden voedsel	18

Leest u deze voorschriften goed door.
Wanneer de vergunning van kracht is, moet u deze voorschriften naleven.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de milieuambtenaren van de gemeente Loon op Zand.

A. Algemeen

a.

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien in de inrichting ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrisch materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 tot en met NEN-EN 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039;

b.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio-en/of televisie-ontvangst als ook in het telecommunicatie-verkeer veroorzaken;

c.

Ledig ongereinigd vaatwerk moet worden behandeld als gevuld vaatwerk;

d.

Het vaatwerk moet zijn opgeslagen op een vloeistofdichte vloer met opstaande randen; de vloer moet met de opstaande randen een bak vormen, waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de inhoud van de vaten die in deze bak zijn opgeslagen; de vloeren en de opstaande randen moeten bestand zijn tegen de inwerking door de opgeslagen vloeistoffen;

e.

Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van het lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet-lekkend vat dan wel moet het lekkende vat worden overgebracht in een zogenaamd overmaats vat;

f.

Het vaatwerk moet zijn opgeslagen op een vloeistofdichte vloer met opstaande randen; de vloer moet met de opstaande randen een bak vormen, waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de inhoud van het grootste vat vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige aanwezige vaten; de vloeren en de opstaande randen moeten bestand zijn tegen de inwerking door de opgeslagen vloeistoffen;

g.

Zodra een stationaire tank voor de opslag van vloeistoffen buiten gebruik is gesteld, moet degene die de inrichting drijft zulks terstond melden aan het bevoegd gezag;

h.

Van voorgenomen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, die mogelijkwijs beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben, alsmede de graafwerkzaamheden, moet vooraf melding worden gedaan aan het bevoegd gezag;

- i.
Indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen (zoals giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke dan wel hinder veroorzakende stoffen) buiten de inrichting dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, dient de vergunninghouder onverwijld:
- a. daarvan melding te doen aan het bevoegd gezag;
 - b. maatregelen te treffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
 - c. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater op milieuhyginisch verantwoorde wijze ongedaan te maken;
 - d. eventuele tanks en/of leidingen die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te doen controleren op aantasting en indien nodig, te doen herstellen of vervangen;
- j.
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te laten verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste 2 jaar dan wel ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;
- k.
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is van gebeurtenissen melding te doen, moeten van deze gebeurtenis alle van belang zijnde gegevens, zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting worden geregistreerd; de geregistreeerde gegevens moeten ten minste 2 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor het bevoegd gezag;

B. Afvalstoffen en afgewerkte olie

- a.
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven;
- b.
Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afvalstoffen in of buiten de inrichting kunnen verspreiden;

c.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden; van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden;

d.

Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen; mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen;

e.

De afvalcontainer moet, telkenmale wanneer deze vol is, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen door een lege afvalcontainer, dan wel worden geleegd en de inhoud moet door middel van een daartoe geschikt gesloten transportmiddel uit de inrichting worden afgevoerd; zowel het legen van de afvalcontainer, als het afvoeren van de inhoud van de afvalcontainer moet zodanig geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden;

f.

Aan rotting en bederf onderhevig afval mag in de inrichting uitsluitend worden bewaard in goed gesloten bussen of vaten;

g.

Indien afvalwater via een vet- of olie-afscheider wordt afgevoerd dan wel een slibvanger passeert, moet deze, zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet-, olie- dan wel slibafzetting;

h.

Van de afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen die via (gemeentelijke) bedrijven worden ingezameld, moet worden geregistreerd:

- a. de datum van afvoer uit de inrichting;
- b. de aard, de eigenschappen, de samenstelling en de hoeveelheid van de afgevoerde afvalstoffen;
- c. de naam en het adres van degene aan wie de afvalstoffen zijn afgegeven;

de ondertekende registratie van deze gegevens moet gedurende ten minste 2 jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op eerste aanvraag ter inzage worden gegeven;

i.

Het gebruik als brandstof van afgewerkte olie of mengsels daarvan in de zin van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214) is niet toegestaan;

j.

Afvalstoffen die vallen onder de Wet chemische afvalstoffen moeten in de inrichting worden bewaard in daarvoor geschikte, vloeistofdichte verpakking;

de verpakking van de afvalstoffen moet zijn voorzien van een etiket, waarop op een te allen tijde duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt;

k.

Afgewerkte olie dient in afwachting van afvoer uit de inrichting te worden bewaard in gesloten, vloeistofdichte, metalen vaten; de gezamenlijke hoeveelheid afgewerkte olie in de inrichting mag niet groter zijn dan 60 l;

l.

Vaten met afgewerkte olie moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak, met een inhoud van ten minste de gezamenlijke inhoud van de in de lekbak opgeslagen vaten;

m.

Boven de vloeistofdichte lekbak met vaten met afgewerkte olie moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn dat de vaten beschermt tegen directe zonbestraling; het afdak moet zo groot zijn, dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen;

n.

Stoffen die, om welke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, alsmede de daarbij behorende emballage, moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd;

o.

Vloeibare afvalstoffen in laadketels, containers of vaatwerk moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer; de vloer moet zijn omgeven door een vloeistofdichte omwalling, een gotensysteem of een gelijkwaardige constructie van een zodanige capaciteit, dat ten minste de gemiddelde neerslaghoeveelheid van twee maanden binnen deze constructie kan worden opgevangen; het verzamelde water moet tijdig op milieuhygiënisch verantwoorde en gecontroleerde wijze worden afgevoerd;

C. Bodem

De voorschriften die van belang zijn ter bescherming van de bodem en hier dan ook betrekking op hebben, zijn niet in deze bijlage opgenomen.

De voorschriften met betrekking tot bodem worden niet door de gemeente maar door de provincie opgesteld vanwege het liggen van de inrichting binnen een waterwingebied.

D. Brandveiligheid

a.

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten ten minste de op de tekening aangegeven brandblusmiddelen en/of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn;

b.

Het onderhoud van draagbare brandblustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden;

c.

Alle blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht of opgehangen, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren;

d.

De blusmiddelen dienen ten minste éénmaal per jaar door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen dienen gecontroleerd te worden overeenkomstig het gestelde in NEN 2559;

e.

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer;

f.

Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211;

g.

Blusmiddelen moeten tegen weersinvloeden worden beschermd; deze bescherming moet zodanig zijn aangebracht dat deze geen belemmering oplevert voor normaal gebruik van het blusmiddel;

h.

Behoudens slanghaspels mogen de blusmiddelen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor brandbestrijding;

i.

Alle in de inrichting aanwezige handbediende blusmiddelen moeten door de medewerkers bediend kunnen worden;

j.

In het op de tekening aangegeven gebouw H. deel opslag/stalling mag niet worden gerookt en/of open vuur worden gebruikt;

k.

Het in voorgaand voorschrift genoemde verbod dient aangegeven te worden met borden met een letterhoogte van circa 50 mm met hierop de tekst "OPEN VUUR EN ROKEN VERBODEN";

E. Gasflessen

- a.
De flessen moeten zijn voorzien van het door de Dienst voor het Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland;
- b.
De flessen moeten zijn voorzien van de opschriften als vermeld in het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) onder randnummer 2218; de opschriften moeten goed leesbaar worden gehouden;
- c.
Openingen voor het vullen en ledigen van flessen moeten zijn voorzien van klep- of naaldafsluiters, dan wel van een ander door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn;
- d.
Afsluiters moeten zijn vervaardigd van een materiaal dat door de inhoud van de fles niet wordt aangetast;
- e.
De bevestiging van afsluiters moet stevig zijn;
- f.
De afsluiters van de flessen moeten zijn gesloten en door een kap tegen beschadiging zijn beschermd;
- g.
Indien de uitwendige toestand van een fles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, dient de fles ter herkeuring te worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen;
- h.
De flessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht;
- i.
De flessen moeten zoveel mogelijk verticaal zijn geplaatst en zodanig, dat zij niet kunnen omvallen; zij mogen niet zijn blootgesteld aan stralende warmte, terwijl de flessen met hun appendages tegen beschadiging moeten zijn gevrijwaard en bij brand snel moeten kunnen worden afgevoerd;
- j.
Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen; zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard;
- k.
Flessen welke in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd;

1.
Beschadigde en/of lekke flessen moeten onmiddellijk uit de bewaarplaats worden verwijderd, in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK" en met de meeste spoed aan de leverancier worden teruggezonden; maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen;

m.
De flessen mogen niet anders dan op de daartoe op de tekening aangegeven plaats worden bewaard; de grondslag van de bewaarplaats moet ten minste op het peil van het omliggende terrein worden gehouden, terwijl langs de grondslag voldoende ventilatie moet zijn gewaarborgd;

n.
De totale waterinhoud van de gevulde en de lege flessen mag gezamenlijk niet meer dan 3.000 liter bedragen;

o.
De flessen moeten op een afstand van ten minste 7,5 m van een erfscheiding of woningen zijn geplaatst; evenwel mag de afstand tot de erfscheiding aan de andere zijde, waarvan een openbaar water, een openbare weg of een spoorweg voorkomt, zoveel minder dan 7,5 m bedragen als de breedte van dat water, die weg of die spoorweg bedraagt, met dien verstande, dat de afstand nimmer minder dan 3 m mag zijn; indien in dit geval de erfscheiding wordt gevormd door een blinde muur van ten minste 2 m hoogte, kan van de afstand van 3 m worden afgeweken; de afstand tot een tot de inrichting behorend gebouw moet ten minste 5 m bedragen; indien het een gebouw is, waarin aan de zijde van de opslag binnen een afstand van ten minste 5 m -horizontaal gemeten- geen ramen, deuren en/of andere openingen voorkomen, mag de afstand van de flessen tot dit gebouw kleiner zijn, doch deze moet in dat geval ten minste 1 m bedragen;

p.
Tenzij op het terrein waarop de bewaarplaats is gelegen, roken en vuur verboden is in verband met de aard van de inrichting moet een doelmatig hekwerk van metaalgaas, hoog ten minste 2 m, zijn aangebracht; het terrein binnen het hekwerk mag alleen toegankelijk zijn door een naar buiten opendraaiende deur;

q.
De deur van het hekwerk moet zodanig met slot en sleutel zijn afgesloten, dat deze aan de binnenzijde, zonder gebruikmaking van een sleutel of ander los voorwerp, kan worden geopend; de toegang tot deze deur moet zijn vrijgehouden;

r.
Bij het stapelen van flessen in staande toestand, mogen niet meer dan drie lagen flessen op elkaar zijn geplaatst, doch alleen als de constructie van de flessen verticaal stapelen

toelaat; bij het stapelen van flessen in liggende toestand, mogen niet meer dan zes lagen op elkaar zijn gelegd; de vaste stand, dan wel de vaste ligging van de flessen moet zijn verzekerd;

s.

Lege flessen moeten worden bewaard als gevulde;

t.

In de bewaarplaats mogen zich geen flessen bevinden met een waterinhoud groter dan 120 liter;

u.

Beschadigde en/of lekke flessen moeten worden gekenmerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK"; de nodige maatregelen dienen te worden getroffen om brand- en/of ontplofingsgevaar te voorkomen;

v.

In de bewaarplaats mogen geen flessen worden geopend;

w.

In de bewaarplaats mag binnen het hekwerk:

- a. geen vuur of een oppervlak met een temperatuur van meer dan 350 graad Celsius aanwezig zijn, waardoor een eventueel aldaar aanwezig gas/lucht-mengsel zou kunnen worden ontstoken;
- b. niet worden gerookt;

x.

Bij de bewaarplaats moet met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht: "ROKEN, VUUR EN OPENEN VAN FLESSEN VERBODEN";

y.

Nabij de bewaarplaats moet (nabij de flessen) een poederblusser met een vulling van ten minste 7 kg bluspoeder aanwezig zijn;

z.

Indien de flessen tegen weersinvloeden worden beschermd door een dak, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd;

F. Gedragsvoorschriften

a.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren;

b.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren;

c.

Het aantrekken van insekten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen; zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insekten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden;

d.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken;

e.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften, dan wel met de overtreding van een of meer van die voorschriften in werking is; een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond;

f.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de camping aanwezige personen een instructie te verstrekken, met het doel gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die tot gevolg zouden hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is; in de bedoelde instructie moet ten minste zijn aangegeven dat het niet is toegestaan om L.P.G.-reservoirs bestemd voor gebruik t.b.v. automobielen te gebruiken voor gasvoorziening ten behoeve van (sta)caravans; de bedoelde instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond;

g.

Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht;

h.

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van leidingen, tanks, appendages, akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, alsmede periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven;

de bevindingen van alle inspecties dienen in een register te worden vastgelegd;

i.

Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het aan- en afvoeren van produkten en het afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden; de toegangen naar woningen en andere belendingen moeten worden vrijgehouden;

j.

Op de openbare weg mogen geen werkzaamheden worden verricht;

G. Geluidhinder

a.

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag, gemeenten en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981, ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en voor zover binnen een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 m van de inrichting niet meer bedragen dan:

- a. 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c. 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

b.

Het maximale geluidniveau (L_{max}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden mag de in het voorschrift G.a. genoemde toelaatbare geluidniveaus met niet meer dan 10 dB overschrijden;

H. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

- a.
In een losse kast mag maximaal 150 liter of kg gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen;
- b.
Voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen, mag per 50 m² vloeroppervlak slechts één losse kast aanwezig zijn;
- c.
Het is niet toegestaan meer dan twee losse kasten rug aan rug of zij aan zij te plaatsen;
- d.
Het is niet toegestaan losse kasten rug aan rug of zij aan zij te plaatsen in een (werk) ruimte waar werkzaamheden worden uitgevoerd die verhoogd brandgevaar met zich mee brengen;
- e.
Losse kasten mogen niet ter afscherming van ruimten worden gebruikt;
- f.
Losse kasten mogen niet binnen een meter afstand van deuren of andere gelegenheden tot ontsnapping zijn geplaatst;
- g.
Een losse kast moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages of beschadiging van de aanwezige emballage;
- h.
Een losse kast moet daar waar nodig gecompartmenteerd zijn en moet over zodanige voorzieningen beschikken dat ten minste de inhoud van de grootste in bewaring zijnde soort emballage vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeistoffen in het compartiment kan worden opgevangen;
- i.
De constructie van een losse kast moet voldoen aan NEN 2678;

I. Transport intern

- a.
De verbrandingsmotor van transportmiddelen zoals een vorkheftruck en een tractor moet zodanig zijn afgesteld dat de uitlaatgassen nagenoeg roet- en rookloos zijn;
- b.
De verbrandingsmotor van een transportmiddel zoals bedoeld in het vorige voorschrift moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper in de uitlaat, en mag alleen in werking zijn voor zover dit voor het laden, het lossen en het rijden noodzakelijk is;
- c.
Heftrucks en tractoren binnen de inrichting mogen niet harder rijden dan 15 km per uur;

J. Koelinstallaties

- a.
Een koel- en/of vriesinstallatie met bijbehorende leidingen moet vloeistofdicht zijn;
- b.
Een koel- en/of vriesinstallatie moet voldoen aan het gestelde in NEN 3380, "Veiligheid van koelinstallaties";
- c.
Een koel- en/of vriesinstallatie moet te allen tijde bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud;
- d.
Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van een koelinstallatie aanwezig zijn; het bedoelde schema moet voor de controlerend ambtenaar in de inrichting beschikbaar zijn;
- e.
Bij eventuele vervanging van het in een koelinstallatie aanwezige freon, dient dit te worden afgetapt, zonder dat het zich in de atmosfeer kan verspreiden;

K. Opslag propaan

Het aanwezige reservoir van 5000 ltr. propaan valt onder de werkingssfeer van de AMvB opslag Propaan Hinderwet waardoor de daarbij horende voorschriften overeenkomstig van toepassing zijn. Het naleven van de voorschriften zal gecontroleerd worden aan de hand van de bijbehorende zogenaamde

check-list;

L. Opslag aardolieprodukt in een bovengrondse tank

De voorschriften die van belang zijn ter bescherming van de bodem en hier dan ook betrekking op hebben, zijn niet in deze bijlage opgenomen.

De voorschriften met betrekking tot bodem worden niet door de gemeente maar door de provincie opgesteld vanwege het liggen van de inrichting binnen een waterwingebied.

M. Verwarming

1.

Ruimteverwarmingstoestellen tot en met 130 kW

a.

Ruimteverwarmingstoestellen en verbrandingsgasafvoersystemen moeten zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd en er moet zodanig een zodanig doelmatige bescherming zijn aangebracht dat geen brandgevaar wordt veroorzaakt door ruimteverwarmingsstoestellen of verbrandingsgasafvoersystemen;

b.

De vloer onder het ruimteverwarmingstoestel moet van een brandwerende constructie zijn, dan wel zijn bekleed met onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal (niet zijnde asbestcement); deze vloer, respectievelijk deze bekleding moet aan de zijde waar gestookt wordt ten minste 0,5 meter, en aan de overige zijden ten minste 0,3 meter buiten het ruimteverwarmingstoestel uitsteken;

c.

De vloer rondom een ruimteverwarmingstoestel moet tot ten minste 2 meter vanuit het toestel gemeten, worden vrijgehouden van bij bewerking van materialen vrijkomende brandbare stoffen en afval;

d.

Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of zodanig zijn aangebracht dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd;

e.

De ontsteking van een brander van een ruimteverwarmingstoestel moet rustig, zonder explosie, plaatsvinden;

f.

Ruimteverwarmingstoestellen met een geforceerd luchtcirculatie-systeem moeten zo zijn uitgevoerd dat:

- de brandstof toevoer naar de brander(s) automatisch wordt afgesloten, indien de luchtcirculatie wordt onderbroken;
- de brandstof toevoer naar de brander(s) automatisch wordt afgesloten indien de oppervlaktetemperatuur van het verwarmingslichaam de 300 graden Celsius overschrijdt;

g.

Indien een schoorsteenventilator, respectievelijk een verbrandingsluchtventilator, tijdens bedrijf uitvalt, moet de brandstof toevoer naar de verbrandingsruimte onmiddellijk automatisch worden afgesloten;

h.

Om de goede werking te handhaven moeten ruimteverwarmingstoestellen regelmatig en vakkundig worden onderhouden, worden afgesteld en zo vaak als nodig is, doch ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden;

i.

De kanalen voor de aanvoer van lucht naar de luchtverwarmer en de kanalen voor transport van verwarmde lucht moeten over een lengte van ten minste 1 m vanaf de verwarmer zijn vervaardigd van materiaal dat onbrandbaar is overeenkomstig NEN 6064;

j.

Een luchtverwarmer moet zodanig zijn geconstrueerd dat de te verwarmen lucht steeds onder overdruk staat ten opzichte van de verbrandingsruimte;

k.

Ruimteverwarmingstoestellen met eventueel bijbehorende gasflessen moeten zo zijn geplaatst dat zij niet kunnen omvallen of gemakkelijk kunnen worden omgestoten of aangereden en moeten zonodig tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;

l.

Ruimteverwarmingstoestellen alsmede eventueel daarbij behorende gasflessen, mogen niet in een ruimte zijn geplaatst waarvan de vloer lager dan het maaiveld is gelegen; in de vloer mogen geen verdiepte gedeelten zijn aangebracht; de ruimte waarin een ruimteverwarmingstoestel of gasfles zoals in dit voorschrift bedoeld is aangebracht, mag niet in directe verbinding met een kelder kunnen worden gebracht;

m.

Het aan- en afkoppelen van een gasfles moet zorgvuldig gebeuren; roken en open vuur zijn bij deze handelingen in de ruimte waar dit plaatsvindt, verboden;

n.

Ruimteverwarmingstoestellen moeten tegen uitstroming van

onverbrand gas zijn beveiligd;

o.

Ruimteverwarmingstoestellen moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen, zoals die van kracht waren op het tijdstip van de keuring van het betreffende toestel voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gassen, of ten minste voldoen aan de eisen, die zijn afgeleid van overeenkomstige eisen voor het gebruik met aardgas van, door het VEG-gasinstituut N.V. geschikt beoordeelde, ruimteverwarmingstoestellen;

p.

Installaties moeten ten minste voldoen aan NEN 3324; in afwijking van het in dit voorschrift gestelde, moeten plaats en dimensionering van de lucht-openingen ten behoeve van ruimteverwarmingstoestellen welke zijn geplaatst na november 1970, zijn gebaseerd op NEN 3028;

q.

Materialen en apparatuur van de installatie moeten voldoen aan de GIVEG-keuringseisen zoals die van kracht waren op het tijdstip van plaatsing;

r.

Installaties moeten voor de ingebruikneming ten minste aan de hand van NEN 3324, op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een voor burgemeester en wethouders te accepteren deskundig installateur;

2.

Verbrandingsgasafvoersystemen

a.

De uit een verbrandingsgasafvoersysteem ontwikkende verbrandingsgassen mogen buiten de inrichting geen overlast veroorzaken;

b.

De verbrandingsgassen moeten worden afgevoerd via een verbrandingsgasafvoersysteem, dat moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal, dat stevig is en dat bestand is tegen de te verwachten temperatuur;

c.

De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten dicht zijn;

d.

De wanden van een verbrandingsgasafvoersysteem moeten bestaan uit een constructie met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten;

e.

De wanden van het verbrandingsgasafvoersysteem moeten zodanig

nig zijn samengesteld of geïsoleerd dat de buitenzijde van het verbrandingsgasafvoersysteem geen hogere temperatuur aanneemt dan 30 graden Celsius;

f.

Indien een verbrandingsgasafvoersysteem is voorzien van een regenkap, moet deze zodanig zijn geconstrueerd dat de gasstroom naar boven gericht blijft;

g.

Een verbrandingsgasafvoersysteem mag zich niet bevinden binnen een afstand van 0,3 meter van brandbare delen van het gebouw en van andere voorwerpen en stoffen, tenzij het verbrandingsgasafvoersysteem van een zodanige thermische isolatie is voorzien dat de temperatuur van het buitenoppervlak lager is dan 90 graden Celsius; de thermische isolatie van het verbrandingsgasafvoersysteem moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd;

h.

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd; voorzieningen moeten zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen of verzamelen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord;

N. Het bereiden van voedings- en genotsmiddelen

1.

Installaties

a.

Alle elektrische toestellen moeten, voor zover daar keuringseisen voor zijn, KEMA-goedgekeurde toestellen zijn;

b.

Propaan- of butaangasinstallaties moeten voldoen aan NEN 3324;

c.

Toebehoren in installatie voor propaan of butaan moeten zijn vermeld op de lijst van aanvaarde produkten volgens het blad 17.0804 van de Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen;

d.

Alle gasbranders moeten met vaste leidingen en koppelingen van staal, koper, messing of een goedgekeurde hogedrukslang aan de stalen gastoevoerleiding zijn verbonden;

e.

Gasslangen moeten zijn aangesloten op deugdelijke slangpilaren en zijn geborgd met slangklemmen, die de slang niet beschadigen; de slanglengte mag maximaal 1 meter bedragen;

f.

In elke van de gastoevoerleidingen naar de gasverbranders moet nabij het desbetreffende gasverbruiktoestel een te allen tijde gemakkelijk bereikbare kraan aanwezig zijn;

g.

Alle gasverbruiktoestellen in de inrichting moeten voldoen aan de desbetreffende GIVEG-keuringseisen, zoals deze op de datum van het van kracht worden van de vergunning waren voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas; voor regelmatig en vakkundig onderhoud moet worden zorggedragen;

h.

Een frituuroven moet zodanig thermisch zijn beveiligd, dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200 graden Celsius kan oplopen;

i.

Nabij de frituuroven moet voor iedere bakketel een passend metalen deksel aanwezig zijn om de bakpannen bij eventueel in brand geraken van de inhoud, te kunnen afdekken;

j.
Een frituuroven moet waterpas zijn geplaatst;

k.
Een frituurtoestel moet zodanig zijn ingericht, dat eventueel overlopende olie niet met open vuur in aanraking kan komen;

l.
Kook-, bak-, braad- of grilleertoestellen moeten zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat de door deze toestellen veroorzaakte warmtestraling in niet tot de inrichting behorende ruimten niet waarneembaar is;

2. Bedrijfsvoering

a.
Vetvanginrichtingen moeten zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet- of slibafzetting;

b.
De winkelvoorraad verse vis mag uitsluitend worden bewaard in gekoelde toonbanken; de overige verse vis moet zijn geborgen in een daarvoor bestemde koel- of vriescel;

3. Ventilatie/afzuiging

a.
De dampen moeten, alvorens in de buitenlucht te worden afgevoerd, een vetvangend luchtfilter, opgebouwd uit metaalkrullen of honingraatvormige cellen van kunststof, voor het invangen van vetdeeltjes passeren; deze filters moeten doelmatig zijn en elk een voldoende capaciteit bezitten; de constructie van de filters moet zodanig zijn, dat de filterlichamen uitneembaar en verwisselbaar zijn;

b.
Het vetvangend filter moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per week worden ontdaan van vetafzetting; het hierbij vrijkomende afval moet in goed gesloten doelmatige verpakking worden geborgen;

c.
Voorschriften met betrekking tot de filterinstallatie en de dampafvoerhoogte zijn niet van toepassing op dampen die vrijkomen bij het frituren, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van frituur-bakken met een gezamenlijke inhoud van niet meer dan 4 liter frituurvet of frituurolie;

d.

Alvorens de dampen in de buitenlucht worden afgevoerd, moeten de dampen een zodanige behandeling ondergaan, dat zij zoveel mogelijk worden ontdaan van reuk; het behandelingsmiddel mag niet zijn verzadigd en moet zo dikwijls als dit voor de goede werking van de installatie noodzakelijk is, worden vervangen; het behandelingsmiddel moet gemakkelijk bereikbaar zijn;

e.

Kook-, bak-, braad-, frituur- en grilleertoestellen mogen niet in werking kunnen worden gesteld zonder dat de ventilator van de afzuiginstallatie in werking is; de afzuiginstallatie moet tot ten minste een half uur na beëindiging van de werkzaamheden in werking zijn;

4.

Afvalstoffen

a.

Visafval moet ten minste bewaard worden:

- a. in een ruimte met een temperatuur beneden 0 graden Celsius;
- b. in een besloten ruimte, alwaar de temperatuur beneden 10 graden Celsius is, maar moet dan daaruit ten minste éénmaal per week worden afgevoerd;
- c. in een besloten, ongekoelde ruimte, maar moet daaruit dagelijks worden afgevoerd;

b.

Etensoorresten of afvalstoffen mogen uitsluitend worden bewaard in het bebouwde deel van de inrichting;

c.

Bakresten en bakbezinksel moeten elke dag uit de frituurovens worden verwijderd en worden geborgen in goed gesloten doelmatige verpakking;

d.

Afgegewerkte vetten uit de frituuroven moeten worden opgeslagen in vloeistofdichte vaten;

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen