

Checklist preventieve maatregelen

Vaste afrastering (gaas)

Dossier	
Datum en tijd opname	

Algemene eisen

- Is de bovenste stroomdraad overal minimaal 120 centimeter ten opzichte van de grond?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)
- Is de onderste stroomdraad overal maximaal 20 centimeter ten opzichte van de grond?
(Bij de onderste stroomdraad geldt geen marge naar boven, marge naar onder is geen probleem)
- Staat op elk stroomdraad minimaal 4,5 kV?
(Te meten dichtbij het stroomapparaat en het verste punt vanaf het stroomapparaat)
- Is binnen 2 meter van de afrastering een opstapmogelijkheid hoger dan 30 centimeter?
- Staat de afrastering strak?
(Gaas en/of draden hangen niet door)
- Is het gehele raster aansluitend? Is er nergens een opening?
(Bijvoorbeeld bij een sloot)
- Voldoen eventueel aanwezige toegangspoorten ook aan de norm, zoals beschreven in de FPK?

Vaste afrastering (gaas)

- Bedraagt de paalafstand maximaal 6 meter?
(Elke 50 meter vaststellen)
- Zijn er minstens 3 stroomdraden aan de buitenkant van het raster aanwezig?
- Is de middelste stroomdraad overal minimaal 60 centimeter ten opzichte van de grond?
(Marge maximaal 5 centimeter hoger of lager)

Overige opmerkingen

--